

T Tótem TAU

CARACTERÍSTICAS

- La mejor opción costo-beneficio en su tipo
- Totem para interior, multi-aplicaciones y con diversas configuraciones en su instalación
- Resolución HD, ultra ligera y marco ultra delgado
- Compatible con Windows, Android, IOS

APLICACIONES

- Centros comerciales, escuelas, expos, agencias
- Galerías, museos y parques
- Eventos sociales en ambiente interior



Parámetros		
Módulo	Modelo	HL-TTAU2.5 HL-TTAU3.0
	Pitch (mm)	2.5 391
	Densidad (m2)	196,608 148,608
	Configuración de Led	3 en 1 3 en 1
	Tipo de Led	SMD2020 SMD2121
	Tamaño del módulo (mm*mm)	160*160 190*190
	Resolución del módulo (Px*Px)	64*64 64*64
	Ángulo de visión Horizontal/Vertical	160° (H)/160° (V) 160° (H)/160° (V)
	Luminosidad (cd/m² - nits)	≥2,000 ≥2,000
	Escala de grises (bits)	≥14 ≥14
Gabinete	Actualización de datos (Hz)	≥960 ≥960
	Resolución de gabinete (Px*Px)	256*728 192*774
	Tamaño de totem (mm*mm)	687*1970 687*1970
	Tamaño de display (mm*mm)	640*1920 575*1920
	Consumo máximo de energía por gabinete (W)	485 320
	Consumo promedio de energía por gabinete (W)	200
	Peso de gabinete (kg)	32
	Ancho de gabinete (mm)	35
	Materiales de gabinete	Aleación de Aluminio
	Entrada de voltaje (V)	AC 100-240
	Frecuencia de operación (Hz)	60
	Nivel de protección ambiental	IP40
Ambiente de trabajo	Indoor	
Temperatura de trabajo (°C)	-10°~+40°	
Temperatura de almacenaje (°C)	-40°~+85°	



Showco

www.showco.com.mx • info@showco.com.mx
Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480