

### Datos Técnicos

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Soporte</b>                   | Tela de algodón            |
| <b>Adhesivo</b>                  | Basado en caucho sintético |
| <b>Resistencia a la tracción</b> | 50 lbs. por pulgada        |
| <b>Elongación</b>                | 4%                         |
| <b>Espesor total</b>             | 11 milésimas               |
| <b>Adhesión al acero</b>         | 75 oz./pulgada             |
| <b>Temperatura de servicio</b>   | 50°F a 180°F               |

### Beneficios

1. **Adherencia confiable:** La fórmula adhesiva de alta calidad proporciona una sujeción segura en una variedad de superficies, sin dejar residuos pegajosos al retirarla.
2. **Durabilidad superior:** Resistente a la abrasión y al desgarro, esta cinta está diseñada para resistir las demandas más rigurosas de la industria del entretenimiento.
3. **Fácil de usar:** Se rasga fácilmente a mano y se aplica de manera rápida y sencilla, lo que la convierte en la elección perfecta para trabajos rápidos y eficientes.
4. **Versatilidad excepcional:** Ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde la fijación de cables y equipos hasta la marcación de escenarios y equipos de sonido.
5. **Estética profesional:** Disponible en colores clásicos y discretos que complementan cualquier entorno de trabajo.



### Aplicaciones

1. Fijación y organización de cables y alambres en estudios de grabación y sets de filmación.
2. Marcación de escenarios para eventos en vivo, teatro y producciones audiovisuales.
3. Sujeción temporal de equipos de iluminación y sonido en conciertos y eventos en vivo.
4. Etiquetado y señalización en entornos profesionales y comerciales.
5. Reparación y refuerzo de equipo técnico y accesorios.

