

LED PROFILE 1000 FULL COLOR

SH-LED1000FC

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: 100 a 240 V, 50/60Hz

LED

- Potencia de los LEDs: 300 W
- Ángulo de dispersión de la luz: 5°, 10°, 19°, 26°, 36° 50°, 15-30°, 25-50°
- Mezcla de color: 5 en 1 RGBLA
- Vida Promedio: 50,000 hrs.

Modo de operación

- DMX512: 4 canales
- Display digital para selección de canal DMX y selección de funciones
- Dimmer: 0-100% (16 bits)
- Sistema de enfriamiento: Convección forzada

Dimensiones

- 60.00 cm x 34.00 cm x 30.10 cm

Peso

- 8.50 Kg

Accesorios:

- Iris
- Portagobos para gobos de cristal
- Portagobos para gobos metálicos

Notas:



- Se pueden utilizar los barriles de lentes de la marca ETC en los elipsoidales marca Showco



TABLAS DE DISPERSIÓN DE LUZ

Ángulo 26°					
Distancia (m)	2	4	6	8	10
Iluminación (lx)	23,000	5,750	2,555	1,437	920

DIMENSIONES



Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
info@showco.com.mx • www.showco.com.mx



ELIPSOIDALES DE LED