

# IORN X PLUS

## CARACTERÍSTICAS

- La mejor opción costo-beneficio en su tipo
- Pantalla exterior especial para distancias largas
- Seguros de fast connection lista para ensamblarse en tres pasos: "empujar, girar y apretar"
- Disponible Pitch 5 y 10
- Mantenimiento Frontal, ideal para instalaciones fijas de difícil acceso y poco espacio

## APLICACIONES

- Fiestas en ambiente exterior
- Eventos Políticos
- Eventos Corporativos
- Espectaculares
- Estadios



Parámetros		
Modelo	PLISOPH05XP	PLISOPH10XP
Pitch (mm)	5.0	10.0
Densidad (m2)	40,000	10,000
Configuración de Led	3 en 1	
Tipo de Led	SMD2727	SMD3535
Tamaño del módulo (mm*mm)	160*160	320*160
Resolución del módulo (Px*Px)	32*32 dots	32*16 dots
Ángulo de visión Horizontal	140°	
Ángulo de visión Vertical	140°	
Luminosidad (cd/m <sup>2</sup> - nits)	6,500	
Escala de grises (bits)	14	
Actualización de datos (Hz)	≥920	
Resolución de gabinete (Px*Px)	96*96 dots	
Consumo máximo de energía por gabinete (W)	1200	800
Consumo promedio de energía por gabinete (W)	460	
Tamaño de gabinete (mm*mm)	960*960	
Peso de gabinete (kg)	23	
Ancho de gabinete (mm)	140	
Materiales de gabinete	Aluminio	
Entrada de voltaje (V)	90V - 230V	
Frecuencia de operación (Hz)	50/60	
Nivel de protección ambiental	IP65	
Ambiente de trabajo	Outdoor	
Temperatura de trabajo (°C)	-10°~90°	
Tiempo de vida (hr)	100,000	
Compatibilidad	HDMI, HDSDI, SDI, VGA, RJ45, YC	

Showco

www.showco.com.mx • info@showco.com.mx  
Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480