

H • LUX

LIPSOLED

150B

HL-LED150BRF2

Especificaciones Técnicas:

Fuente de Luz: LED 150W

Vida promedio: 50,000 Hrs.

Ángulo de dispersión de la luz: 2.5°

Dimmer: Electrónico

Estrobo: Electrónico

Modos de operación: DMX, Automático, Audiorítmico

Canales DMX: 16 Ch

PAN: 540°

TILT: 270°

Resolución de Movimiento de PAN/TILT: 16 Bit

Corrección automática de posición: Si

Rueda de Gobos 1: 15 Gobos (4 litogobos) + open

Rueda de Colores: 13 Colores + open

Prisma 1: 8 Caras Circular

Efecto: Aro de LED

Display: LCD

Voltaje de operación: 110V-240V, 50/60HZ



Aro de Led RGB



Beam de 150W LED,
con anillo de LED x 2 piezas.
Incluye Folded Clamp x 1 pieza
y Flight Case 2 en 1.



@showco_shop_

showco.com.mx
info@showco.com.mx

CDMX 📞 (55) 1857 6703 (55) 5709 9903

MONTERREY 📞 (81) 8374 2159 (81) 8375 4536 📞 81 1909 4421

GUADALAJARA 📞 (33) 31097984

CANCÚN 📞 (55) 7571 9985