

OMEGA PRIME

PITCH 2.9

CARACTERÍSTICAS

- Gran beneficio en la relación costo-prestaciones en ambiente exterior.
- Gabinete de aleación de aluminio y magnesio único en su tipo.
- Delgada y ultra ligera solo 75 mm de espesor , 8kg por gabinete (500*500mm).
- Aplicación cóncava hasta 15°, convexa hasta 7.5° y flat.

APLICACIONES

- Ideal para montajes en ambiente exterior IP65 e interior.
- Perfecto para distancias cortas.
- Shows, eventos corporativos y sociales.

ACCESORIOS Incluye Flight Case 8 in 1



Características Técnicas		Parámetros			
Módulo	Pitch [mm]	2.97	2.97	3.91	3.91
	Modelo	PLOPSPH2.95050IP	PLOPSPH2.950100IP	PLOPSPH3.95050IP	PLOPSPH3.950100IP
	Densidad [Px/m2]	112,896	112,896	65,536	65,536
	Configuración de Led	3 en 1			
	Tipo de Led	SMD1415	SMD1415	SMD1921	SMD1921
	Tamaño del módulo [mm * mm]	250*250			
	Resolución del módulo [Px * Px]	84*84	84*84	64*64	64*64
Gabinete	Ángulo de visión Horizontal	140°			
	Ángulo de visión Vertical	140°			
	Luminosidad [cd/m ² -nits]	4,500			
	Escala de grises [bits]	16			
	Actualización de datos [Hz]	≥ 3,840	≥ 3,840	≥ 3,840	≥ 3,840
	Resolución de gabinete [Px * Px]	168*168	168*336	128*128	128*256
	Voltaje de Operación [V]	AC 200 - 240			
	Consumo de corriente por gabinete [W]	160	350	160	320
	Tamaño de gabinete [mm * mm]	500*500	500*1,000	500*500	500*1,000
	Peso de gabinete [Kg]	6.93	13.70	6.93	14.26
	Ancho de gabinete [mm]	92	92	92	92
	Materiales de gabinete	Aleación de aluminio-magnesio			
	Frecuencia de operación [Hz]	60			
	Nivel de protección ambiental	IP65			
	Ambiente de trabajo	Outdoor			
	Temperatura de trabajo [°C]	-40° - 60°			
	Tiempo de vida [hr]	100,000			
	Certificaciones	CE			

