

ECL series

Powerful and dependable active loudspeakers
for mobile and fixed applications.



SERIES ECL

Especificaciones Técnicas

Modelo	ECL10.2	ECL12.2	ECL15.2
Entradas	Bal XLR/TRS 6.35/ AUX/ SBT	Bal XLR/TRS 6.35/ AUX/ SBT	Bal XLR/TRS 6.35/ AUX/ SBT
Salidas	XLR / TWS equilibrado	XLR / TWS equilibrado	XLR / TWS equilibrado
Potencia de salida	225W(LF)+75W(HF) RMS 900(LF)+300 W (HF) pico	300 W (LF) + 100 W (HF) RMS 1200 W (LF) + 400 W (HF) pico	300W (LF) + 100W (HF) RMS 1200 W (LF) + 400 W (HF) pico
Versión SBT	Verdadero estéreo inalámbrico	Verdadero estéreo inalámbrico	Verdadero estéreo inalámbrico
Entrada de energía	100V/240V~ 50/60 Hz Conmutable	100 V/240 V ~50/60 Hz Conmutable	100 V/240 V ~50/60 Hz Conmutable
Funciones	LF: Clase D HF: Clase AB	LF: CLASE D HF: CLASE AB	LF: CLASE D HF: CLASE AB
Procesamiento de señales	DSP	DSP	DSP
Parámetros DSP	Estándar/Refuerzo de voz/Monitor en vivo	Estándar/Refuerzo de voz/Monitor en vivo	Estándar/Refuerzo de voz/Monitor en vivo
EQ	Graves / Agudos	Graves/Agudos	Graves/Agudos
Rango de frecuencia	60-20k Hz	55-20K Hz	45-20K Hz
SPL de salida máxima	123 dB	125dB	126dB
Impedancia	LF 4/HF 8	LF 4 / HF 8	LF 4 / HF 8
Conductor	Salida de 1"-Controlador de compresión VC de 1"	Salida de 1" – VC de 1,35" Controlador de compresión	Salida de 1" – Controlador de compresión VC de 1,35"
Woofer	Woofer de 10"(1.5"VC)	Woofer de 12" (2" VC)	Woofer de 15" (2,5" VC)
Gabinete	Armario moldeado HPP	Armario moldeado HPP	Armario moldeado HPP
Rigging	35mm pole-mount Socket	35mm pole-mount Socket Flying Points	35mm pole-mount Socket Flying Points
Dimensiones / peso	15.6" x 14.4" x 22.2" / 26.5 lbs. 395x365x565mm / 12 kg	18.1" x 16.9" x 26" / 38.6 lbs. 460x430x660mm / 17,5 kg	21.9" x 19.7" x 30.1" / 49 lbs. 530x500x765mm / 22,2 kg



f @ y
 @showco.mx
 showco.com.mx
 info@showco.com.mx
 (55) 5000 9480

**LA CARA OCULTA
DEL ESPECTÁCULO**

SERIES ECL

Especificaciones Técnicas

Modelo	ECL118S
Entradas	2 entradas de línea XLR / TRS
Salidas	2 Salida de línea XLR
Potencia de salida	600W RMS 2400W PEAK
Versión SBT	N/A
Entrada de energía	100 V/240 V ~50/60 Hz Conmutable
Funciones	Diseño de potencia de conmutación Clase D+, Conmutable por fase (0/180°), indicador LED de alimentación/señal/- clip, diseño de cruce para satélite (90Hz o 120Hz)
Procesamiento de señales	N/A
Parámetro DSP	N/A
EQ	N/A
Rango de frecuencia	35-150Hz
SPL de salida máxima	125dB
Impedancia	8
Conductor	N/A
Woofer	Woofer de 18" (3" VC)
Gabinete	Madera contrachapada con acabado pintado de negro
Rigging	35mm pole-mount Socket
Dimensiones / Peso	291" x 25" x 30.1" / 97 lbs. 740 mm x 635 mm x 765 mm / 44 kg

